

PROMOCJA

trwa od 16 listopada do 31 grudnia lub wyczerpania zapasów

PALLADIUM P-1200



1260 zł

- Klasa H
- RMS: 2 x 400W - 8 Ohm, 2 x 600W - 4 Ohm
- w mostku: 1 x 1200W - 8 Ohm
- pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz +0,1/-3dB(1W/8 Ohm)
- zniekształcenia (TDH) 1 kHz 4 Ohm: < 0,05% przy 600W
- współczynnik czystości (IMD): < 0,01% przy 400W(60Hz&7kHz)
- Impedancja wejściowa: 10 kOhm niesymetryczne /20 kOhm symetryczne
- czas wzniosu: 40V/ms
- współczynnik tłumienia: 350:1, 1kHz przy 8 Ohm
- czułość wejściowa CMRR (przy 1kHz): > 60dB
- napięcie wejściowe / 8 Ohm: 0,775V
- odstęp sygnał / szum: -103dB
- przesłuchy między kanałami: < 60dB
- wejście: symetryczne - XLR, mono - Jack
- wyjście: Speakon, zaciski
- chłodzenie: 2 wentylatory ze zmianą prędkości
- regulacja poziomu wzmacnienia
- przełączniki masy
- przełączniki pracy: mono/stereo/mostek
- wskaźniki LED na kanał: protect, clip, sygnał, zasilaniemia
- zabezpieczenia: termiczne, stałego napięcia, przeciwzwarciowe, układ miękkiego startu
- pobór napięcia: 230V / maks. 8A
- zasilanie: 200-240V/50Hz- 60Hz
- wymiary: 483(19") x 89(2U) x 400 mm
- waga: 26kg

PALLADIUM P-1600



1440 zł

- Klasa H
- RMS: 2 x 525W - 8 Ohm 2 x 800W - 4 Ohm
- w mostku: 1 x 1600W - 8 Ohm
- pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz +0,1/-3dB(1W/8 Ohm)
- zniekształcenia (TDH) 1 kHz 4 Ohm: < 0,05% 800W
- współczynnik czystości (IMD): < 0,01% przy 525W(60Hz&7kHz)
- impedancja wejściowa: 10 kOhm niesymetryczne /20 kOhm symetryczne
- czas wzniosu: 50V/ms
- współczynnik tłumienia: 400:1, 1kHz przy 8 Ohm
- czułość wejściowa CMRR (przy 1kHz): < 60dB
- napięcie wejściowe / 8 Ohm: 0,775V
- odstęp sygnał / szum: -103dB
- przesłuchy między kanałami: > 60dB
- wejście: symetryczne - XLR, mono - Jack
- wyjście: Speakon, zaciski
- chłodzenie: 2 wentylatory ze zmianą prędkości
- regulacja poziomu wzmacnienia:
- przełączniki masy
- przełączniki pracy: mono/stereo/mostek
- wskaźniki LED na kanał: protect, clip, sygnał, zasilaniemia
- pobór napięcia: 230V / maks. 12A
- zasilanie: 200-240V/50Hz- 60Hz
- wymiary: 483(19") x 89(2U) x 400 mm
- waga: 28kg

PALLADIUM P-2000



1575 zł

- Klasa H
- moc wyjściowa RMS:
- 2 x 750W - 8 Ohm
- 2 x 1025W - 4 Ohm
- w mostku: 1 x 2050W - 8 Ohm
- pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz +0,1/-3dB(1W/8 Ohm)
- zniekształcenia (TDH) 1 kHz 4 Ohm: < 0,05% przy 1025W
- współczynnik czystości (IMD): < 0,01% przy 750W(60Hz&7kHz)
- impedancja wejściowa: 10 kOhm niesymetryczne /20 kOhm symetryczne
- czas wzniosu: 60V/ms
- współczynnik tłumienia: 500:1, 1kHz przy 8 Ohm
- czułość wejściowa CMRR (przy 1kHz): > 60dB
- napięcie wejściowe / 8 Ohm: 0,775V
- odstęp sygnał / szum: -103dB
- przesłuchy między kanałami: < 60dB
- wejście: symetryczne - XLR, mono - Jack
- wyjście: Speakon, zaciski
- chłodzenie: 2 wentylatory ze zmianą prędkości
- regulacja poziomu wzmacnienia
- przełączniki masy: panel tylny
- przełączniki pracy: mono/stereo/mostek
- wskaźniki LED na kanał: protect, clip, sygnał, zasilaniemia
- zabezpieczenia: termiczne, stałego napięcia, przeciwzwarciowe, układ miękkiego startu
- pobór napięcia: 230V / maks. 15A
- zasilanie: 200-240V/50Hz- 60Hz
- wymiary: 483(19") x 89(2U) x 400 mm
- waga: 30kg

Case na 24 mikrofony



295 zł

Flightcase na 12 mikrofonów



238 zł

COM-54 zestaw 4 bezprzewodowych mikrofonów 785-811 lub 822-846

Zestaw 4 bezprzewodowych mikrofonów do ręki COM-54

- zasilanie odbiornika: zasilacz 230V AC
- gniazdo wyjściowe: XLR/Jack (mono)
- ratio: >85 dB
- THD: <0,5%
- siła sygnału wyjściowego: -12dB
- czułość odbiornika: -107dBm
- zakres częstotliwości nadawania: 500 MHz-960 MHz
- ilość kanałów: 4
- odległość nadawania: +/- 150m
- pasmo przenoszenia: 15Hz - 20 kHz
- funkcje mikrofonu: MUTE/POWER/ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI
- wyświetlacz: monochromatyczny



2475 zł

Soundmate Active I MKII



3825 zł

Zestaw aktywny Soundmate 1 MKII

Zestaw składa się z aktywnego subwoofera oraz 2 kolumn satelit. Moc łączna zestawu wynosi 660W RMS. W skład zestawu wchodzi również akcesoria takie jak: 2 x statyw kolumnowy, kółka do subwoofera, pokrowce na kolumny, okablowanie głośnikowe.

Kolumna basowa:

- 15 calowy głośnik niskotonowy
- impedancja: 4 Ohm
- zakres częstotliwości: 42-160 Hz
- SPL: 129 dB
- dyspersja: 360x180 stopni
- wymiary: 800 x 540 x 440 mm
- waga: 42,2 kg

Kolumna satelita:

- głośniki 8"
- impedancja 8 Ohm
- zakres częstotliwości 160-16000 Hz
- SPL 116 dB
- dyspersja 90 x 60 stopni
- wymiary 230 x 260 x 440 mm
- waga 9 kg



Club Mate 15



2700 zł

Zestaw kolumn głośnikowych: basowa aktywna 15" i dwóch satelit 8". Moc łączna zestawu wynosi 700W RMS. Budowa głośników oparta jest na magnesach neodymowych i karbonowych kopułkach.

Kolumna basowa:

- głośnik AL1576L, 8 Ohm, cewka 76mm
- RMS basu: 400W, 8 Ohm
- RMS tonów wysokich: 2 x 150W
- częstotliwość: 44 - 125 Hz
- czułość: 125 Hz, 24 dB/Oct BW
- skuteczność: 100 dB
- SPL max. Na metr: 125,4dB
- dyspersja: 360 x 180 stopni
- wymiary: 455 x 600 x 500 mm
- waga: 33,6 kg

Kolumna satelita

- głośnik: 8", AL-838, 8 Ohm, cewka 38 mm
- głośnik: Al-H25, 8 Ohm, cewka 25 mm
- częstotliwość: 125 - 20000 Hz
- skuteczność: 95 dB/W/m
- SPL max. na metr: 116,8 dB
- dyspersja: 90 x 60 stopni
- wymiary: 265 x 420 x 255 mm
- waga: 8,5 kg

PS-112A



1179 zł

- 2 drożna Kolumna aktywna
- moc: 300W RMS w 4 Ohm
- moc: 150W RMS w 8 Ohm
- impedancja: 8 Ohm
- 12" głośnik niskotonowy
- 1,35" głośnik wysokotonowy
- zakres częstotliwości: 72-15000 Hz
- SPL: 122,5 dB
- dyspersja: 90 x 60 stopni
- wymiary: 420 x 595 x 320 mm
- waga: 17,68 kg

PMT-42



210 zł za parę

- podział mocy (Niska + Wysoka): 2,4,8,16W RMS
- odpowiedź częstotliwościowa: 70 - 18000 Hz
- efektywność: 88dB/w/m (otwarta przestrzeń)
- głośnik basowy: 4 calowy polipropylenowy
- głośnik wysokotonowy: 0,75 calowa kopułka
- wymiary: 243 x 151x 150 mm
- waga: 4,2 kg
- kolory: biały i czarny

Plum Flower LED



322 zł

- Plum Flower LED
Efekt dyskotekowy typu "multi flower".
- 84 diody LED (14 x czerwone, 14x zielone, 18 x niebieskie, 14 x żółte, 24 x białe)
- pobór mocy: 15W
- sterowanie: DMX (7 kanałów), audio, master/slave
- chłodzenie: wentylator
- wymiary: 400 x 200 x 120 mm
- waga: 4 kg

Duo Moon LED



450 zł

- DuoMoon LED (Double Eyes LED)
Efekt dyskotekowy typu "multi flower", z efektem strobo.
- 1 dioda LED o mocy 9W
- pobór mocy: 30W
- system mieszania kolorów RGB
- ilość obrotów: 15 RPM
- sterowanie: audio / stand-alone
- wymiary: 288 x 275 x 170 mm
- waga: 3,4 kg

Dreamer MSD-250



1288 zł

- 5 obrotowych szklanych gobo
- tarcza dichroicznych kolorów
- soczewka efektowa, efekt "gobo shake", shutter
- sterowanie: stand-alone, audio, DMX
- pobór mocy: 350W
- zasilanie: 240V 50 Hz
- wymiary: 535 x 470 x 440 mm
- waga: 21 kg
- lampa wyładowcza: HSD-250W

LED Roto Flower



506 zł

- Efekt dyskotekowy typu "multi flower", z efektem strobo.
- 162 diody LED: 60 x czerwona, 66 x zielona, 36x niebieska
- system mieszania kolorów RGB
- kąt świecenia: 15 stopni
- sterowanie: DMX (6 kanałów), audio, master/slave
- wymiary: 300 x 300 x 290 mm
- waga: 4 kg

Dynamic LED



782 zł

- Efekt dyskotekowy LED
- 4 źródła efektu
- moc 20W
- ilość diód: 256
- tryb pracy: audio, DMX
- ilość kanałów DMX: 5
- wymiary: 990 x 210 x 170 mm
- waga: 5,7kg



Quadro Flower



966 zł

- dynamiczne kolorowe wzory
- sterowanie w trybie muzycznym lub DMX
- moc 40 W
- ilość diód: 220
- kąt świecenia 15 stopni
- wymiary: 500 x 285 x 140 mm
- waga: 5,1 kg

Nebula 1000 DMX



815 zł

- Wytwornica dymu o mocy 1000W.
- pojemność 2l
- zabezpieczenie termiczne
- czas nagrzewania 5 min
- wydajność 10000cu.Ft/min
- sterowanie przewodowe
- sterowanie DMX
- wymiary: 400 x 150 x 180 mm
- waga 6,5 kg

Statywy z poprzeczką kod:70108



545 zł

- Statywa z poprzeczką o długości 3m.
- maksymalny udźwig: 50 kg
- waga własna statywu: 25 kg
- wysokość statywu: min. 170 cm, max 290 cm

Showdesigner 512



2070 zł

- Sterownik oświetlenia DMX
- obsługa 32 urządzeń 16 kanałowych
- możliwość odtwarzania 48 scen i chase równocześnie
- 2 wyjścia izolowane DMX 3 Pin
- PAN/TILT 16 Bit
- wejście sygnału liniowego
- wymiary: 480 x 290 x 95 mm
- waga: 5,6 kg

SC-2412



543 zł

- Sterownik DMX 24 kanałowy
- obsługuje 24 kanały DMX
- 2 wyjścia AUX
- programowalna prędkości i płynność ruchu
- 3 Pin i 5 Pin wyjścia DMX
- zapisywanie 48 scen w 4 bankach
- tryby pracy: Auto, Music
- wymiary: 530 x 330 x 110 mm
- waga 4,5 kg

Vivid S-1 wytwornica śniegu



386 zł

- Wytwornica śniegu
- moc: 250W
- wydajność: 820 cm3/min
- pojemność: 0.8 litra
- wymiary: 254 x 200 x 140 mm
- waga: 6,2 kg

Vivid B-1 wytwornica baniek



299 zł

- Wytwornica baniek z podwójnym zestawem kół do baniek. Wentylator dużej mocy przepuszcza płyn przez koła i wydymuje bańki. Uchwyt pozwala na montowanie urządzenia do konstrukcji. Wytwornica posiada funkcję samooczyszczania przewodów do płynu.

HDC-3000



1879 zł

- inteligentny system wyszukiwania utworów z trybem wpisywania ścieżki pliku
- tryb eksploracji plików
- włącznik zasilania z unikalnym systemem ochrony danych
- klawiatura nawigacyjna
- czułe na dotyk pokrętko JOG
- 12 cyfrowych efektów
- 4 banki pamięci pętli (LOOP), 4 banki pamięci SAMPLERA
- licznik BPM
- tryb KEY
- MASTER TEMPO
- odczytywane formaty: wav, mp3, cd-audio
- format MP3 - 9kbps ~ 320 kbps, CBR
- format wav - 44.1 kHz, 16 bit stereo
- zakres PITCH - 4, 8, 16, 24%
- wejścia audio: 2 x USB
- wyjścia audio: 2 x RCA na każdy kanał
- zakres częstotliwości pracy: 20Hz - 22kHz
- typ protokołu USB: 1.0, 1.1, 2.0
- system plików FAT32, NTFS, HFS+, CDFS, UDFS
- pobór prądu: 12W
- zakres temperatury pracy: od +5 do +35 stopni C
- wymiary: 482 x 132 x 91 mm
- modyfikowalne oprogramowanie (update)

CDM3600



1159 zł

- odczyt płyt CD, CD-R
- system antywstrząsowy (bufor pamięci)
- natychmiastowy start
- tryb CUE z możliwością skorygowania
- dwa tryby odtwarzania: SINGLE, CONTINUOUS
- możliwość tworzenia płynnej pętli
- Fader-Start
- pętla LOOP z funkcją RELOOP w każdym z odtwarzaczy
- PITCH BEND za pośrednictwem pokrętki JOG lub przycisków
- trzy tryby odczytu czasu
- system dokładnego przeszukiwania ramowego
- przyciski bezpośredniego dostępu do utworów
- pokrętko JOG (przeszukiwanie lub sterowanie funkcją PITCH BEND)
- zakres zmiany tempa: +/- 16%
- funkcja przeskoku utworów +10
- funkcja REPEAT
- możliwość programowania kolejności odtwarzania utworów
- trzy punktowa korekcja barwy w każdym z kanałów
- regulacja poziomu głośności mikrofonu
- wyjście słuchawkowe- 1" (JACK)
- wejścia mikrofonowe typu XLR oraz 1" (JACK)
- wyjścia symetrycznie XLR x 2
- dodatkowe wejścia ze zmienną czułością (phono lub line), umożliwiające podłączenie dwóch dodatkowych źródeł dźwięku takich
- osobny wskaźnikysterowania poziomu na każdym z kanałów
- waga 9,5 kg
- wymiary: 19" x 10.2" x 4.3" (482 x 260 x 110 mm)

TT1100USB



579 zł

- napęd paskowy
- manualny gramofon paskowy
- suwak regulacji tempa Pitch w zakresie +/- 10%
- masywny talerz odlewany z aluminium
- możliwość podłączenia z komputerami PC i Mac za pomocą złącza USB
- oprogramowanie do nagrywania AUDACITY
- wyjścia liniowe RCA (z wbudowanym przedwzmacniaczem)
- regulowane dociążenie ramienia oraz ANTI SKATING
- prędkości odtwarzania: 33,45,78 RPM (obr./1 min)
- miękki przycisk Start/Stop
- przycisk Motor Off do wolnego hamowania
- wymienna lampka oświetlająca (opcjonalnie)
- koszyk na wkładkę i adaptor do płyt 45
- wkładka CN-15 i slipmata poślizgowa
- odłączalne kable RCA i uziemienie
- kabel USB dołączony
- wymiary: 449 x 370 x 145 mm
- waga: 3,6 kg

CDJ203



639 zł

- kompatybilny z Audio CD & CD-R
- ANTISHOCK (bufor pamięci RAM)
- dwa wybieralne tryby koła Jog: Pitch/Search
- natychmiastowy start i Cue z podglądem
- tryb odtwarzania pojedynczego (SINGLE) i kontynuacyjnego (CONTINUE)
- bezszwowa gładka pętla
- kontrola tonu Pitch poprzez koło Jog lub przyciski +/-24%
- 3 tryby wyświetlania czasu
- wyszukiwanie dokładnej ramki czasowej
- zmienny zakres Pitch z 3 ustawieniami: +/-8%, +/-16%, +/-24%
- wymiary: 279,4 x 298,45 x 114,3 mm
- waga: 2,62 kg

PS121X



249 zł

- wymiary w standardzie 6,5"
- dwuprzestawne wejścia PHONO / LINE na złączach typu RCA
- dwupasmowa korekcja barwy dźwięku
- obrotowy potencjometr głośności słuchawek CUE
- gniazdo słuchawkowe 1/4", umieszczone
- gniazdo mikrofonowe 1/4", umieszczone
- napięcie: 230V

DJM2



65 zł

- Dynamiczna kapsuła
- charakterystyka: kardioida
- pasmo przenoszenia: 50Hz - 16KHz
- impedancja: 600 Ohm
- dostępny z beztrząskowym wyłącznikiem
- w komplecie przewód mikrofonowy i opakowanie typu PE (walizeczka)



DJX05
125 zł



DJX03
44 zł